

Eco-eye 02 SE

エコ・アイ 02 SE
GS-SLB02

200万画素
Full High-Definitions

電気代0円!

**ソーラー
充電式**

配線工事不要!

ソーラーパネルブラケットは別売品です



※Wi-Fi接続時



スマホで
使える



ソーラーパネル 一体・分離※両用型

※別売のセパレートキット(型式:GS-SLB235-SK)が必要です。

顔・人型検知機能 搭載!



PIR人感センサーが人間の顔と姿(人型)を自動で検知。人物を撮影し、スマホへ通知します。
ペットや車などによる無駄な録画をせず、誤発報の発生を防ぎ、バッテリーも長持ちします。

※害獣対策や防犯上の車の撮影時には、顔・人型検知をOFFにできます。

充電量

晴天時約5時間の充電で...

昼間なら

夜間なら

約800回分!

約250回分!

撮影可能!

例えば 昼間 約400回 + 夜間 約125回
のような撮影回数が可能!

※1回15秒の撮影

満充電で最長
約60日間待機可能!

データ保存の目安は128GBのSDカードで
約650日間可能!
※満充電で1日100回録画の場合

バッテリーは
増設できる!
蓄電量4倍に!

バッテリー
スロットは
4つ!

標準搭載
高性能
18650バッテリー1本

空き3スロット
に増設可能!

18650バッテリー〈保護回路付き(充電回路側・電池側)〉採用!
(PSE) 本製品のバッテリーはPSE(電気用品安全法)を取得した商品です。

無日照保証日数が4倍に伸びる!
〈満充電時、1日に昼300回+夜100回録画の場合〉

1本 4日
使用可能

4本 16日
使用可能!

【無日照保証日数とは】
日射量が全くなく、ソーラーパネルで発電できない日が続いても、電池の蓄電量によって点灯できる日数や時間のこと。

古くなったら当然、
バッテリー交換OK!

交換できるから
長く使える!

推奨バッテリー/トランスファイヤー
18650リチウムイオン充電電池
3400mAh 型式:GS-TFB01
JAN: 4580383098574



最新の
製品情報は
こちらから▶



簡単に使いやすい機能 & 優れた防犯性能

APモード



▶設置場所で選べる2つの接続モード

直接通信接続 (APモード)

Wi-Fi接続 (IPモード)

▶無線LANルーターを介したインターネット通信はもちろん、インターネットがない環境でも使用できます!

カメラとスマホを直接接続!
通信可能距離 約20m!


どこにでも
簡単に設置!

PIR人感検知



①PIR人感センサーが熱源を検知し、カメラを起動。
②人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。

※害獣対策や防犯上の車の撮影時には、顔人型検知をOFFにできます。



**顔・人型検知
機能搭載**



防水防塵



本体はもちろん、セパレート設置の際のケーブル接続まで防水防塵IP67です。

スマホ操作



外出先からスマホで映像を確認したり、録画や写真撮影などの操作ができます。

※インターネット接続が必要です。

赤外線撮影



夜間や光の無いような場所でも撮影可能。撮影範囲は約10m。

声掛け機能




スマホから声掛け、カメラ側の来訪者と会話ができます。

※インターネット接続が必要です。

ソーラーパネルのセパレート設置で使い方広がる!


日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置。日影に設置したカメラ本体に電気を送ることができます。

録りたい場所と
陽の当たる場所は
必ずしも一致しない!



他にも、玄関など出入口、ガレージ・駐車場、別荘、空き家などの監視

様々な場所で
活躍できます!



資材置き場



ゴミの不法投棄



農場・畑(害獣)

オプション商品(別売)

エコ・アイ 02 SE用セパレートキット
GS-SLB235-SK

ソーラーパネルを本体から
3m離れた場所に設置できます。

ソーラーパネルブラケット + 延長ケーブル(3m)



本製品は太陽光発電の電力に依存した製品です。日照条件の悪い場所ではご使用になれません。長期積雪の場合、直接障害につながることはございませんが、発電不足により、充電不良となることがありますのでご注意ください。

仕様(仕様は改良のため予告なく変更する場合があります)

型式	GS-SLB02	動体検知可能距離(人の場合)	約5m
商品名	Eco-eye 02 SE (エコ・アイ 02 SE)	赤外線ライト距離	可視タイプx12個 約10m
色	ホワイト	赤外線ライト角度	水平約80° 垂直約80°
JAN	4580383122019	記録時間	128GBのSDカード使用で1日100回録画の場合 最大約650日分 ※環境やカメラの設定により異なります。
撮影機能	録画・動体検知・スマホ撮影(録画・写真)・赤外線ライト	カメラ共有	カメラ1台を6人で共有、スマホ1台で60台までカメラの登録が可能
レンズ	HD レンズ F2.8	電源	外部電源DC5V 1A 18650リチウムイオンバッテリー-3400mAhx1
イメージセンサー	1/2.8" 超低照度CMOSセンサー	消費電力	3.5W
動画解像度(ピクセル)	1920x1080px / 640x360px ※1	動作環境温度/湿度	0℃~50℃ / 10%~95%
写真解像度(ピクセル)	1920x1080px / 640x360px	防水規格	IP67
フレームレート	12.5~15fps	本体サイズ	94x115x200mm ※アンテナ・ブラケット除く
動画圧縮形式	H.265	本体重量	490g ※アンテナ込み/ブラケット・電池除く
カメラ視野角	水平約82° 垂直約45°	外装サイズ	220x190x110mm
無線LAN	2.4GHz IEEE802.11b/g/n ※2	製品重量	825g
保存メディア	microSDXCカード/8~128GBまで対応(別売) ※3	製品保証	お買上げから1年間
対応OS	Android (5.0以降)、iOS (8.0以降)	付属品	アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書
PIRセンサー距離	約5m		
PIRセンサー角度	水平約80° 垂直約80°		

※1:SDカードへの録画は1920x1080pxのみとなります。※2:本機は2.4GHz帯のみ対応です。5GHz帯は使用できません。また、モバイルルーター、ソフトバンクエアー等のシェアードアドレス及び、IPv6は非対応です。※3:64GB、128GBのSDカードをご使用になる場合は、ファイル形式を「FAT32」に変更してご使用ください。8~32GBのSDカードは「FAT32」なので、そのままご使用頂けます。※本体ソーラー部分に日があたるように設置してください。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

【本社・工場】〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
【大阪営業所】〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2024年8月現在のものです。
このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

●製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。●このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。●本書の無断転載を禁じます。●グランシールドは株式会社ダイトクの登録商標です。



公営 GR240830AA 株式会社ダイトクはプロレスラースーパー・タイガー選手と、長井 満也選手を応援しています。

ローバッテリー起動対策回路 搭載!

この回路がないとソーラー充電式カメラは成立しません!



ソーラー充電式カメラは、夜間に電力を使い果たし、バッテリー切れとなることがあります。朝日が当たることでうす暗い時からゆるやかに充電が始まりますが、その状態で起動してしまうと、電力不足により起動中に電源が切れてシャットダウンを繰り返してしまいます。

本製品は十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています!



ダイトクでは防犯カメラをご購入のお客様にに対し、つながらずお困りの場合、メール・チャット・動画などのオンラインで、つながるまでサポートします。

お問い合わせは
コチラから



つながるまで
オンラインサポート
FAQ (GLANSHIELD HP)

ダイトクオリジナルアプリ
eco eye pro
エコアイプロ(日本語)



App Storeから
ダウンロード



Google Playから
ダウンロード



本製品にはmicroSD
カードが必要です。
(microSDHC/XC
8~128GB対応)(別売)



「Wi-Fi接続設定」でお使い
になる場合にはインターネット
環境および市販の無線
LANルーターが必要です。
(2.4GHz帯のみ対応)

☎ R 210-140747



本製品のバッテリーはPSE(電気用品安
全法)を取得した商品です。



グランシールド



で検索!

お買い求めは当店で