

屋外仕様



配線不要の屋外設置カメラ!

# 乾電池だけなのに! スタンバイ 8ヶ月可能



単三乾電池は  
4本でも使用可能!



撮ったその場で  
確認できる!

## 夜間撮影もOK 不可視赤外線

赤外線照射距離は  
25メートル

**ラディアントは  
不可視!!**

赤く光る可視赤外線は  
本体と録画データ盗難の  
恐れがあります。

## 取り付け簡単 ベルトで付けるだけ

付属の取付けベルトで  
簡単に設置可能



## 防水性能

### IP66

IP66だから、  
雨でも安心の  
本格屋外仕様



## 200万画素

100万  
画素

200万  
画素



200万画素なら30M離れた看板の文字まで認識!  
※画像はラディアント2Kで撮影

# 「撮る」から、「見る」までこれ1台! 簡単設置の乾電池カメラ決定版!!

防犯



SDHCカード  
32GB対応  
録画

Radiant 2K TL-8000DTK  
ラディアント2K



詳しくは動画をチェック

# 能あるカメラは主張しない。

防犯カメラは一般的に夜間には赤外線照射で撮影します。赤外線 LEDには赤く光るタイプや肉眼ではほとんど見えない不可視タイプなど、様々な種類がありますが、ラディアント2Kは、**大事なカメラ本体や録画データを持ち去られないように、被写体に気づかれにくい不可視タイプを採用しています。**



**可視赤外線搭載機**  
[他社製品]

**不可視赤外線搭載機**  
[ラディアント2K]

## 2.4インチ液晶モニター

2.4インチ液晶モニター内蔵! 撮影したその場で映像を確認できます!



## タイムラプス機能

長時間の事象の変化を短時間で表現できる機能です。カメラ本体の設定で自動的にタイムラプス動画を生成し、再生も可能です。パソコンは必要ありません。

## 人感センサー感知録画

PIRセンサーで自動的に温度を感じて動画/写真撮影をします。反応が無い時は待機して録画はされず、またセンサー反応後に録画をします。検知範囲25mまで。

## IP66防水仕様

JISで定められた異物の侵入に対する保護等級を示すもの。IP後の数字がそれぞれ「防塵」と「防滴」性能を表し、IP66は主に台風等の豪雨でも浸水の恐れがない防水性能の防雨型カメラを示します。



倉庫の監視



不法投棄の監視



駐車場、駐輪場の監視



害獣の監視



犬の糞被害対策

### ■トレイルカメラ「Radiant 2K」製品仕様

色	ブラック
イメージセンサー	1/3"CMOS 200万画素
動画解像度(ピクセル)	1920×1080、1280×720、720×480、640×480
写真解像度(ピクセル)	4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960
視野角: 水平	約50度
動画フォーマット	AVI
動画圧縮型式	M-JPEG
フレーム数	25FPS(1080p) 30FPS(720p/480p)
メモリ	SDHCカード(32GBまで)※別売
消費電力	160mA+1140mA(赤外線)
電源	単3アルカリ電池8本※別売
動作環境温度(結露なし)	70°~ -30° 湿度95%未満(結露なきこと)
動作時間	連続待機約8ヶ月 ※録画時間・消費容量は電池性能・仕様および撮影環境等によります。
防塵防水	IP66
本体サイズ(WxHxD,mm)	98×148×78mm
本体重量(g)	310g ※電池・SDカード除く
外装サイズ(WxHxD,mm)	160×118×128mm
付属品	本体・USBケーブル・AVケーブル・取付けベルト・本書(取扱説明書・保証書)

※仕様および付属品は改良のため予告なく変更する場合があります。

### ■SDHCカード32GB使用時の保存時間の目安

動画	保存時間
1920×1080	約2時間
1280×720	約3.5時間
720×480	約5時間
640×480	約6.5時間

動画解像度: ピクセル

※時間、枚数は撮影環境によって異なります。

写真	保存枚数
4000×3000	約1.4万枚
3264×2448	約2万枚
2592×1944	約3.5万枚
2048×1536	約5.5万枚
1280×960	約10万枚

写真解像度: ピクセル

### 別売オプションパーツ

#### AC/DCアダプター 10m TL-AC5VDTK



※ラディアント40用のACアダプター(TL-AC12V-WF)はラディアント2Kでは絶対に使用しないでください。破損の恐れがあります。

#### 取付け金具クイックアーム GS-CLP-01



撮りたい場所にはさむだけ! 手間なく取り付けすぐ撮影!



株式会社 **ダイトク**

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-3-7 キタデビル503

このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

**このリーフレットの記載内容は、2018年4月現在のものです。**

- 製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。
- このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。



グランシールド



で検索!



サイトをチェック!

お問い合わせは当店で