



乾電池3本だけで動く! 留守でもピンポン

不在時の
配達時でも

ピンポーン


その場で再配達の
お願いが可能!

原寸大

お届けものです



お届けものです



8時には
帰るま〜す

カンタン
通信!
押す
だけ

押せばスマホへ届きます

自宅内
でも確認可能



高性能な暗視機能付き
月明かりでも
しっかり見える!

不在時配達の解決!!

外出専用のドアホンを
もう一つ追加!



カンタン
通信!
押す
だけ

カンタン
通信!
押す
だけ



ただいま



カメラ1台を
スマホ5台まで
共有できます!



動画はこちら

おかえり、
今日は5時に帰るね



※1 1日1回で約24秒の通信で363.9日(計算値)

様々なシーンで活躍します。



不在時配達の手配など



子供の帰宅時確認、玄関周りの防犯



外出時の訪問者とのコミュニケーション



カンタン通信！
押すだけ

留守でもピンポンの機能と特長

Wi-Fi インターネット接続環境が必要です	乾電池3本でOK 待機時間最大1年	電池残量チェック可能 スマホアプリで確認	世界中どこからでも確認可能 インターネット接続環境が必要です	オリジナルアプリ Dive-y See スマートフォンで登録後、簡単に使えます。	SDカード録画式 32GB SDHCカード 最大32GBまで対応	取付け簡単 両面テープ留め 長期取付時ネジ留め可能	別売りユニット不要 スマホと本体+Wi-FiでOK
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------

別売品でさらに便利

宅配の方へ
いつも配達ご苦労様です
留守でも連絡が取れる
ドアホンです
ベルのマークを押して
しばらくお待ちください
留守でもピンポン

留守でもピンポン 宅配用ステッカー

今あるドアホンに追加して「留守でもピンポン」をお使いになる場合、宅配の方へ、不在時のご利用をお知らせ出来るステッカーです。裏の両面テープを剥がしてそのまま取付けできます。

GS-DB-STK



グランシールド
(購入サイト)



取り付け場所について

- ・無線LANルーターからの距離はおよそ10m以内に設置してください。
- ・それ以上離して設置する場合は無線LAN中継器を使用してください。
- ※距離は目安です。無線LANルーターや無線LAN中継器の性能、扉や壁など、障害物などの材質や環境要因により変化します。

型式	GS-DB100DTK
商品名	留守でもピンポン
色	ホワイト
JAN	4580383095726
撮影機能	録画・スマホ撮影(録画・写真)※録画は音声付
レンズ	3.2 mm F2.2
イメージセンサー	1/4" CMOS 100万画素
動画解像度(ピクセル)	1280×720/640×360px
写真解像度(ピクセル)	1280×720/640×360px
フレームレート	6(720p)/20(360p)FPS
動画圧縮形式	H.264
カメラ視野角	水平 72.6° 垂直 38.5°
無線 LAN	2.4GHz IEEE802.11b/g/n ※
保存メディア	microSDHC カード(32GBまで)※別売
記録時間	約100時間(32GB 使用時)※時間は撮影環境により変化します。

対応 OS	iOS / Android
カメラ共有	カメラ1台をスマホ5台で共有、スマホ1台で30台までカメラの登録が可能
赤外線ライト	なし
電源	単三乾電池3本 ※別売
消費電力	～500mW
動作環境温度	0°～40°湿度90%未満(結露なきこと)
防水規格	IP43
本体サイズ	約 72×67×27mm
本体重量	約 70g ※電池・SDカード除く
外装サイズ	約 130×200×37mm
製品重量	約 145g
製品保証	お買い上げから1年間
付属品	本体、本体取付けネジ2種類、背面フタ、固定ネジ、六角レンチ、アンカープラグ、緩衝パッド、壁掛け用パーツ、取扱説明書、保証書

※IPv6やシェアードアドレス対応ルーター及びモバイルルーターは非対応です。※本製品はIP43ですので、水圧のかかる場所のご使用はできません。※仕様・付属品は予告無く変更する場合があります。

重要～ご注意ください アルカリ電池は摂氏5℃以下は著しく性能が低下する為、冬季はリチウム乾電池をご使用ください。

アルカリ乾電池の特性として低温環境での出力は低下します(推奨使用温度5℃～45℃)。低温時で多く使用する場合には、低温対応の電池をご使用ください。※本製品の冬季ご利用にはリチウム乾電池(-40℃～60℃)などの低温対応品のご使用をおすすめいたします。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2019年10月現在のものです。
このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。



グランシールド で検索!

お買い求めは当店で